

## Газове обладнання

Ціни станом на 01.02.2010

ОФІЦІЙНИЙ  
ПРЕДСТАВНИК

### КЛАПАНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ГАЗОВІ

Madas (Італія)

Типорозмір	Ду, мм	Робочий тиск, МПа	Монтажна довжина, мм	Приєднання	Ціна, Євро з ПДВ		
					P=0,05 МПа (500 мбар)	P=0,6 МПа (6 бар)	
<b>Нормально відкриті з ручним запуском</b>							
M16/RMO N.A. DN15	15	0,05; 0,6	55	G1/2"	35	44	
M16/RMO N.A. DN20	20		55	G3/4"	35	44	
M16/RMO N.A. DN25	25		82	G1"	45	55	
M16/RM N.A. DN20	20		120	G3/4"	58	86	
M16/RM N.A. DN25	25		120	G1"	58	86	
M16/RM N.A. DN32	32		160	G1 1/4"	66	91	
M16/RM N.A. DN40	40		160	G1 1/2"	66	91	
M16/RM N.A. DN50	50		160	G2"	103	130	
M16/RM N.A. DN25	25		191	фланцеве Ру1,6 згідно ГОСТ 12820-80	121	149	
M16/RM N.A. DN32	32		280		143	168	
M16/RM N.A. DN40	40		280		143	168	
M16/RM N.A. DN50	50		280		196	222	
M16/RM N.A. DN65	65		310		238	305	
M16/RM N.A. DN80	80		310		307	377	
M16/RM N.A. DN100	100		350		500	633	
M16/RM N.A. DN125	125		490		905	1132	
M16/RM N.A. DN150	150		490		905	1132	
M16/RM N.A. DN200	200		600		2515	3144	
<b>Нормально закриті з ручним запуском</b>							
M16/RMO N.C. DN15	15		0,05; 0,6	55	G1/2"	60	61
M16/RMO N.C. DN20	20	55		G3/4"	60	61	
M16/RMO N.C. DN25	25	82		G1"	73	74	
M16/RM N.C. DN20	20	120		G3/4"	79	109	
M16/RM N.C. DN25	25	120		G1"	79	109	
M16/RM N.C. DN32	32	160		G1 1/4"	97	125	
M16/RM N.C. DN40	40	160		G1 1/2"	97	125	
M16/RM N.C. DN50	50	160		G2"	139	166	
M16/RM N.C. DN25	25	191		фланцеве Ру1,6 згідно ГОСТ 12820-80	142	172	
M16/RM N.C. DN32	32	280			174	201	
M16/RM N.C. DN40	40	280			174	201	
M16/RM N.C. DN50	50	280			231	258	
M16/RM N.C. DN65	65	310			304	379	
M16/RM N.C. DN80	80	310			382	462	
M16/RM N.C. DN100	100	350			627	780	
M16/RM N.C. DN125	125	490			1095	1365	
M16/RM N.C. DN150	150	490			1095	1365	
M16/RM N.C. DN200	200	600			3108	3885	
<b>Двофункціональні з ручним запуском</b>							
M16/RMO NA/NC DN15	15	0,6		66	G1/2"	-	45,87
M16/RMO NA/NC DN20	20		66	G3/4"	45,87		
M16/RMO NA/NC DN25	25		82	G1"	56,28		

Примечания. 1. Матеріал корпусу: для моделей M16/RMO - латунь, решта - алюміній.

2. Напряга живлення: 12В, 24В, 110В, 220В.

3. Мінімальна температура: R16/RM N.A., R16/RMO NA/NC - мінус 20°C; R16/RM N.C. - мінус 40°C.

Ціни вказані в Євро з ПДВ. Розрахунок в грн. по курсу НБУ

ПРОДАЖ, МОНТАЖ, СЕРВІС

Газове обладнання

Ціни станом на 01.02.2010

ОФІЦІЙНИЙ  
ПРЕДСТАВНИК

**КЛАПАНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ГАЗОВІ**  
**Madas (Італія)**

Типорозмір	Ду, мм	Робочий тиск, МПа	Монтажна довжина, мм	Приєднання	Ціна, Євро з ПДВ							
<b>Нормально закриті автоматичні</b>												
EVO/NC DN10	10	0,02	55	G3/8"	34,18							
EVO/NC DN15	15		55	G1/2"	34,18							
EVO/NC DN20	20		55	G3/4"	34,18							
EVP/NC DN15	15	0,036	70	G1/2"	58,60							
EVP/NC DN20	20		70	G3/4"	70,90							
EVP/NC DN25	25		90	G1"	86,26							
<b>Нормально закриті автоматичні багатофункціональні</b>												
EVM 05 (12; 24V)	32	0,1	160	G1 1/4"	194,64							
EVM 05 (110; 220V)					194,64							
EVM 06 (12; 24V)	40			280	G1 1/2"	194,64						
EVM 06 (110; 220V)						194,64						
EVM 07 (12; 24V)	50				310	G2"	225,36					
EVM 07 (110; 220V)							225,36					
EVM 32 (12; 24V)	32		фланцеве Ру1,6 згідно ГОСТ 12820-80			280		224,29				
EVM 32 (110; 220V)								224,29				
EVM 40 (12; 24V)	40			310				350		224,29		
EVM 40 (110; 220V)										224,29		
EVM 50 (12; 24V)	50				310					350		257,96
EVM 50 (110; 220V)												257,96
EVM 08 (12; 24V)	65	310				350						631,25
EVM 08 (110; 220V)												631,25
EVM 09 (12; 24V)	80			310				350				663,96
EVM 09 (110; 220V)												663,96
EVM 10 (12; 24V)	100				310					350		1006,32
EVM 10 (110; 220V)												1006,32
<b>Автоматичні нормально закриті з контролем герметичності</b>												
MG 30/02	15	0,05	120			G1/2"	140,27					
MG 30/03	20			G3/4"		159,80						
MG 30/04	25			G1"		173,96						
MG 30/05	32		160	G1 1/4"	225,69							
MG 30/06	40			G1 1/2"	225,69							
MG 30/07	50			G2"	328,87							
MG 30/25	25		-	310	фланцеве Ру1,6 згідно ГОСТ 12820-80	235,26						
MG 30/32	32					300,45						
MG 30/40	40					300,45						
MG 30/50	50					418,78						
MG 30/08	65					818,87						
MG 30/09	80					905,93						
MG 30/10	100	350	1675,74									
<b>Автоматичні нормально закриті швидкодіючі</b>												
M 15-1 DN10	10	0,4	50	G3/8"	25,77							
M 15-1 DN15	15			G1/2"	25,77							

Примітки. 1. Матеріал корпусу: для моделей М 15-1, КЕГ - латунь, решта - алюміній.

2. Напруга живлення: 12В, 24В, 110В (крім моделей КЕГ), 220В.

3. Мінімальна робоча температура: EVO/EVP - мінус 30°C; EVM, MG 30 - мінус 40°C, М 15-1 - мінус 5°C, КЕГ - +1°C.

Ціни вказані в Євро з ПДВ. Розрахунок в грн. по курсу НБУ